

# Описание товара Скважинный винтовой насос

## AquamotoR AR 3 QGD 1,85-70



### Описание

**Скважинный винтовой насос AquamotoR AR 3QGD1,85-70** применяется для водоснабжения домов пресной водой, на дачах для полива огородов и участков. Имеет винтовой рабочий механизм и обеспечивает равномерную перекачку жидкости. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Насос должен быть установлен на расстоянии не менее 1 м от дна скважины.

### **Особенности скважинного винтового насоса AquamotoR:**

- Насос снабжен встроенным конденсатором, что позволяет его подключать напрямую в сеть 220 В;
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии;
- Рабочий винт изготовлен из хромированной стали;
- Статор имеет масляное охлаждение;
- Термозащита;
- Перекачивает чистую воду, с содержанием песка не более 150 г/м<sup>3</sup>;
- Удлинение кабеля производится с помощью муфты (входит в комплект).

### Характеристики

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Вес, кг                         | 8 кг       |
| Тип насоса                      | скважинный |
| Страна производителя            | Россия     |
| Макс. производительность, л/мин | 30.8       |
| Высота напора                   | 70 м       |
| Максимальный напор              | 70 м       |

|                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Установка насоса                               | вертикальная                                                    |
| Глубина погружения                             | 30 м                                                            |
| Страна сборки                                  | Китай                                                           |
| Потребляемая мощность                          | 370 Вт                                                          |
| Пропускная способность, куб. м/час             | 1.85                                                            |
| Гарантийный срок                               | 12 мес.                                                         |
| Электропитание                                 | 220-240/1/50                                                    |
| Класс защиты                                   | IP68                                                            |
| Материал вала                                  | хромированная сталь                                             |
| Материал рабочего колеса                       | Технополимер                                                    |
| Макс. рабочее давление                         | 7                                                               |
| Качество воды                                  | чистая                                                          |
| Допустимая температура жидкости, °С            | 1 — 35                                                          |
| Материал корпуса                               | Нержавеющая сталь                                               |
| Дополнительная информация                      | максимальное содержание песка в воде не более 150 гр. в куб. м. |
| Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение) | керамика/графит                                                 |
| Механизм насоса                                | центробежный                                                    |
| Цвет                                           | серебро                                                         |
| Габаритный размер                              | 160 × 110 620 мм                                                |
| Вес                                            | 8 кг                                                            |
| Длина сетевого шнура                           | 15 м                                                            |
| Диаметр насоса                                 | 75 мм                                                           |
| Диаметр выходного отверстия                    | 1"                                                              |
| Глубина погружения, м                          | 30 м                                                            |
| Качество воды                                  | чистая                                                          |
| Пропускная способность, куб. м/час             | 1.85                                                            |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.