

Описание товара Циркуляционный насос

Grundfos ALPHA SOLAR 25-75 130



Описание

Насосы GRUNDFOS ALPHA SOLAR 25-75 130 предназначены для работы в системах отопления и ГВС с солнечными коллекторами. Насосы этой серии могут регулироваться через цифровой слаботочный сигнал широтно-импульсной модуляции (ШИМ), благодаря чему их скорость вращения будет зависеть от входящего сигнала солнечного контроллера. Это позволяет максимально эффективно организовать работу системы с солнечными коллекторами, чем снижается потребление электроэнергии насосом, а также контролировать температуру перекачиваемой жидкости. Если отсутствует возможность подключения ШИМ-сигнала, ALPHA SOLAR может работать на любой из четырех фиксированных скоростей.

Особенности:

- Постоянная скорость.
- Возможно управление с помощью ШИМ.
- 4 фиксированные скорости вращения.
- Профиль PWM. PWM-сигнал представляет собой способ для формирования аналогового сигнала с использованием цифрового источника.
- Низкая EEI (индекс энергоэффективности).
- Бесплатная поддержка.
- Низкий уровень шума.
- Простая установка.
- Ручная разблокировка ротора в случае заклинивания без демонтажа.
- Высокий показатель энергоэффективности (EEI)
- Максимальная концентрация гликоля в водногликолевом растворе: 50%.
- Корпус насоса из чугуна с антикоррозионным покрытием, нанесенным методом катафореза.
- Прост в монтаже и установке.

- Бесшумный.

Характеристики

Вес, кг	2 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Дания
Макс. производительность, л/мин	30
Высота напора	7.5 м
Максимальный напор	7.5 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Дания
Потребляемая мощность	45 Вт
Номинальная мощность	19 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	1.8
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	60 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX4D
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 130
Уровень шума, дБ	43
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	защита от сухого хода, плавная регулировка, автоматический режим работы, дисплей, панель управления
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Цвет	черный
Габаритный размер	11.7 × 13 12.8см
Монтажная длина	130 мм
Вес	2 кг

Диаметр выходного отверстия	1½"
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	130 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.