

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Электрогидравлический штабелёр с ручным ходом PFAFF EHH PS 1225

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/shtabelery-i-bochkokantovateli/elektrogidravlicheskiy-shtabelyer-s-ruchnym-khodom-pfaff-ehh-ps-1225>



Описание

- Электрогидравлический штабелёр с ручным ходом PFAFF EHH PS 1225 используется во время погрузочных и разгрузочных работ.
- Высоту подъема устройства можно регулировать.

Характеристики

Вес, кг	90
Грузоподъемность, кг	500
Тип	ручной гидравлический
Высота подхвата вил, мм	85
Высота подъема вил, мм	5600
Центр тяжести, мм	550
Ведущие колеса, мм	7455
Задние колеса, мм	15042
Просвет, мм	28

Габариты вил, ДШ, мм	1100150
Габариты штабелера, ДШВ, мм	15207401980
Высота с опущенной мачтой, мм	3000(2060)
Длина вил, мм	1100
Ширина вил (раздвижные / фиксированные), мм	310-850
Ширина вил, мм	580
Высота подъема, мм	2500
Высота достигаемая, мм	2000
Габариты, мм (ВхШхД)	2020x8901190
Аккумулятор, Ач	150
Габаритные размеры, мм	23271800760
Батарея, Ач	300
Высота подъема вил, мм	5600
Грузоподъемность, т	1,2
Высота тах подъема, мм	1500
Высота вил min, мм	90
Высота вил min подъема, мм	90
Ёмкость аккумулятора, Ач	150
Напряжение, В/ ток, А аккумулятора	12/20
Количество колёс / роликов	2/4
Диаметр x ширина грузовых роликов, мм	74 x 70
Диаметр x ширина управляемых колёс, мм	180 x 50
Материал колёс / роликов*	PUR/PA
Масса (с аккумулятором), кг	395
Ёмкость аккумулятора, В/Ач	24/74
Зарядное устройство, В/А	12/10
Мощность двигателя подъёма, кВт	2,2
Скорость опускания с грузом/без груза, м/с	0,4/0,1
Скорость подъёма с грузом/без груза, м/с	0,08/0,12
Габаритная высота, мм	1780
Количество колёс/роликов	2/5
Диаметр x ширина грузовых роликов, мм	82 x 70
Диаметр x ширина управляемых колёс, мм	200 x 50
Масса с аккумулятором, кг	433

Грузоподъемность, кг

500

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.