

Описание товара Автоматический конвейерный запайщик лотков HVT-450A/2



Описание

- Автоматический упаковщик, предназначен для запайки и заполнения газом готового лотка с продукцией
- Используется для упаковки свежих продуктов, мяса, птицы, зелени овощей и т
- д
- Машина оснащена автоматической конвейерной двупоточной (опционально – три конвейерных потока) подачей лотка, что позволяет увеличить производительность, оператор только помещает лотки на транспортер, далее лоток автоматически перемещается в упаковочную камеру, где происходит замещение воздуха на газомодифицированную смесь и запайка лотка пленкой, при этом пленка обрезается по контуру лотка
- Возможна установка опции легкого вскрытия контейнера, датера, аппликатора этикеток и т
- д
- Максимальная ширина используемой пленки 450 мм, размер вакуумной камеры 450x400 мм
- Используется водяное охлаждение матриц
- Для работы с цветными пленками предусмотрен фотодатчик
- Так же возможна установка термопринтера для нанесения даты производства или срока годности
- Технические характеристики автоматического конвейерного запайщика лотков HVT-450A/2 □

Характеристики

| | |
|------------------------|--------|
| Напряжение (В/Гц) | 380/50 |
| Общая мощность (кВт) | 4,5 |
| Мощность запайки (кВт) | 2 |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Мин. абсолютное давление вакуумной камеры (кПа) | 1 |
| Упаковочная скорость (циклов/мин) | 3-12 в зависимости от режима упаковки |
| Производительность вакуумного насоса | 63 м ³ |
| Внешние размеры Д*Ш*В (мм) | 2200*940*1755 |
| Вес нетто (кг) | 650 |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.