

# **Описание товара Внутренний блок мульти сплит-системы Ecoclima CMWM-H09/4R2W Free Match**



## **Описание**

Внутренний блок мульти сплит-системы Ecoclima CMWM доступен в трех цветовых решениях (белый, золото, серебро). Снабжен качественным фильтром грубой очистки, который эффективно задерживает основную пыль и легко моется. Дополнительно возможна установка еще четырех типов фильтров для более глубокой очистки воздуха в помещении.

## **Особенности и преимущества Ecoclima CMWM-H09/4R2W Free Match:**

- Возможность установки цветных внутренних блоков
- Показатели энергоэффективности соответствуют Европейским стандартам 6.6 SEEP и 4.0 SCOP
- 4D обдув. Электропривод вертикальных и горизонтальной жалюзи
- Покрытие «Gold Fin». Лучше отвод конденсата с поверхности теплообменника, повышенная коррозийная стойкость и производительность
- Режим Эко. Энергосберегающий режим
- Высокотемпературная самоочистка внутреннего блока. Чистый воздух + экономия на техобслуживании.

## **Характеристики**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Модель кондиционера   | 9 (до 30 м.кв)       |
| Площадь помещения     | 25 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока | Настенный            |
| Режим работы          | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор              | Да                   |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Страна производителя                                       | Китай           |
| Страна сборки  | Китай           |
| Цвет   | белый           |
| Тип блока  | Внутренний      |
| Мощность охлаждения  | 2.6 кВт         |
| Мощность обогрева  | 2.78 кВт        |
| Класс энергетической эффективности<br>(охлаждение/обогрев) | A++             |
| Максимальная длина трассы                                  | 25 м            |
| Гарантийный срок   | 3 года          |
| Wi-fi управление   | Нет             |
| Пульт дистанционного управления                            | Да              |
| Уровень шума в/б, Дб                                       | 24              |
| Электропитание   | 220-240/1/50    |
| Диапазон температур наружного воздуха<br>(охлаждение), °C  | -5 — 52         |
| Диапазон температур наружного воздуха<br>(обогрев), °C     | -15 — 24        |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                              | 6.35            |
| Диаметр газовой магистрали, мм                             | 9.52            |
| Перепад высот  | 10 м            |
| Хладагент  | R 32            |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                   | 530             |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                      | 20 × 79 × 27 см |
| Вес (внутренний блок)                                      | 8 кг            |
| Вес  | 8 кг            |

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.