

Описание товара Внутренний кассетный блок мульти сплит-системы Kentatsu KMZB50HZRN1



Описание

Кассетный внутренний блок Kentatsu KMZB50HZRN1 применяется в системах охлаждения офисных и административных помещений и рассчитаны на установку в ячейку подвесного потолка "армстронг". Прибор поставляется в комплекте с декоративной панелью и дистанционным пультом управления с цифровым дисплеем.

Особенности и преимущества Kentatsu KMZB50HZRN1:

- Использование энергоэффективного хладагента R-32
- Равномерное распределение воздушного потока
- Низкий уровень шума
- Таймер
- Встроенный дренажный насос
- Пульт управления в комплекте
- Декоративная панель
- Покрытие теплообменника Golden Fin
- Wi-Fi контроллер (опция)

Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да

Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Внутренний
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Мощность обогрева	5.42 кВт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	39
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	479
Габаритный размер (декоративной панели)	64.7 × 64.7 × 5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 26 мм
Вес (внутренний блок)	16.2 кг
Вес	16.2 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.