

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Дестратификатор Volcano VR D Mini AC

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/destratifikatory/_volcano_vr_d_mini_ac



Описание

Дестратификаторы Volcano VR D Mini AC с двигателем АС обеспечивают циркуляцию воздуха в помещениях большой высотой, что позволяет устанавливать их в практически любых зданиях. Чаще всего такие агрегаты применяют в супермаркетах, производственных помещениях, складах, оранжереях и теплицах, бассейнах и спорткомплексах для ликвидации «холодных углов», предотвращения образования конденсата и выравнивания температуры.

Дестратификаторы позволяют быстро достичь теплового комфорта при действующей системе отопления за счет эффективного распределения теплоты. Уменьшает затраты на отопление путем снижения температуры в потолочной зоне. Снижает потери теплоты через перекрытие. Двигатель ЕС позволяет экономить потребление электроэнергии без снижения мощности самого тепловентилятора.

Особенности и преимущества Volcano VR D Mini AC:

- Конструкция - Продуманный до мельчайших деталей корпус обеспечивает оптимальную эффективность агрегата, скрывая все внутренние функциональные элементы.
- Материалы - Корпус выполнен из высококлассного АБС-пластика с добавлением анти-UV пигмента. Он отличается высокой механической прочностью, долговечностью и устойчивостью к тепловым воздействиям и воздействиям влаги. Используемые полимеры

обеспечивают неизменную эстетику, легкость очистки и прочность материала, подтверждаемую предоставлением пожизненной гарантии на корпус.

- Форма и цвет - Легкие и правильные линии корпуса в сочетании с универсальной цветовой гаммой обеспечивают адаптацию к интерьеру любого помещения.
- Smart Lock - Запатентованная конструкция крепления элементов гарантирует идеальное соединение деталей корпуса.

Характеристики

Тип вентилятора	AC
Способ установки	Настенный
Страна производителя	Польша
Модель дестратификатора	Volcano VR D Mini
Макс. дальность струи воздуха	16 м
Управление	механическое
Расход воздуха, куб. м/ч	2330
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Материал корпуса	Пластик
Уровень шума, дБ	50
Степень защиты	IP54
Цвет	белый
Дополнительная информация	Максимальная высота установки 10 м., Потребляемая электрическая мощность 95 Вт.
Длина	61 см
Ширина	70 см
Высота	70 см
Присоединительные размеры патрубков, дюйм	3/4
Вес	8 кг