

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Воздухоохладитель Intercold BO-2250-4

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/vozdooohladitel\\_intercold\\_vo\\_2250\\_4](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/vozdooohladitel_intercold_vo_2250_4)



### Описание

Воздухоохладитель **Intercold BO-2250-4** предназначен для охлаждения и поддержания температуры в холодильных камерах на пищевых производствах, предприятиях общественного питания и торговли. Применяются в системах выносного и встроенного холода. Корпус выполнен из алюминиевых панелей, теплообменник - из медных труб с гофрированными ребрами.

### **Особенности:**

- Мощные осевые вентиляторы оборудованы однофазными четырехполюсными электродвигателями
- Электрическая система оттаивания

### **Дополнительные характеристики:**

- Расход воздуха: 1142 м<sup>3</sup>/ч
- Холодопроизводительность:
  - ΔT=10K, To=0°C: 2,95 кВт
  - ΔT=10K, To= -10°C: 2,56 кВт

- $\Delta T=7K$ ,  $T_o= -25^{\circ}C$ : 1,31 кВт
- Мощность вентилятора: 0,135 кВт
- Мощность ТЭНов: 1,2 кВт
- □Площадь поверхности: 9,66 м<sup>2</sup>
- Шаг ламелей: 4,2 мм
- □Длина струи: 9 м
- Диаметр крыльчатки: 250 мм
- Присоединительные патрубки:
  - Вход: 10 мм
  - Выход: 12 мм

*Изображение товара может отличаться от оригинала и представлено в ознакомительных целях.*

### **Характеристики**

Количество вентиляторов	2
Напряжение	220 В
Мощность	1.2 кВт
Ширина	752 мм
Глубина	448 мм
Высота	247 мм
Вес (без упаковки)	18 кг
Страна-производитель	Россия
Родина бренда	Россия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.