

Описание товара Напольный ИБП APC Galaxy

7000 G7TUPS500



Характеристики

Полная мощность	450 кВА
Активная мощность	500 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Модель	APC Galaxy 7000 G7TUPS500
Номинальное входное напряжение	От 250 до 470 В
Номинальный диапазон входного напряжения	340 - 460 В
Входной коэффициент мощности	$>0.99 \cos \varphi$
Диапазон входной частоты	45 - 65 Гц
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Синусоидальный сигнал
Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	$0.99 \cos \varphi$
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные
Защита батарей	да

Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 - 40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	0 ~ 95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря	От 0 до 1000 м
Класс защиты	IP20
Уровень шума	72 дБ
Габаритные размеры ИБП	1812x855x1900 мм
Масса	1470 кг
Безопасность	CEI/EN 62040-1, CEI/EN 60950
Страна происхождения	США
Гарантия	1 год

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.