

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Сплит-система низкотемпературная Север BGS117S

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/_bgs117s



Описание

Низкотемпературная сплит-система **Север BGS117S** предназначена для поддержания оптимальной температуры в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Корпус выполнен из оцинкованного стального листа с полимерным покрытием, теплообменник - из медной трубы и алюминиевых ребер. Внешний и внутренний блок можно располагать друг от друга на расстоянии до 15 м.

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE CAJ2464Z
- Воздушное охлаждение испарителя и конденсатора
- Электронная панель управления
- Электрическая оттайка
- Настенная установка
- Капиллярная система расширения хладагента
- Электрический ТЭН оттайки
- Встроенные тепловой автовыключатель для защиты компрессора и вентиляторов от повышения тока с повторным автовключением

- Система защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и включения

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: от 30 до -40 °С
- Габарит: 1
- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Количество вентиляторов: 1
 - Номинальное энергопотребление: 1,11 кВт
 - Диаметр вентилятора: 250 мм
 - Производительность: 1010 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 мм
 - Количество вентиляторов: 1
 - Максимальная мощность вентилятора: 0,042 кВт
 - Диаметр вентилятора: 250 мм
 - Производительность: 1010 м³/час
 - Дальность струи воздуха: 4 м
- Мощность оттайки: 1,1 кВт
- Трубопровод:
 - Нагнетание: 3/8"
 - Всасывание: 1/2"
 - Диаметр соединительной трубки испарителя и конденсаторного блока: 14 мм
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 3х1,5
- Максимальный ток: 13,38 А
- Доза заправки R404a: 0,7 кг
- Кабель: 3 м
- Габариты в упаковке: 1060х720х1080 мм

Объём охлаждаемой площади зависит от температуры окружающей среды и толщины стенок камеры.

Характеристики

Напряжение	220 В
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературная
Температурный режим	от -20 до -15 °С
Потребляемая мощность	1.15 кВт
Ширина внутреннего блока	500 мм

Глубина внутреннего блока	400 мм
Высота внутреннего блока	520 мм
Ширина внешнего блока	570 мм
Глубина внешнего блока	370 мм
Высота внешнего блока	795 мм
Объем холодильной камеры	от 6.1 до 13 м ³
Хладагент	R404
Вес общий (без упаковки)	69 кг
Вес общий (с упаковкой)	115 кг
Бренд	Север

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.