

## **Коммерческое предложение от 24.04.2025**

Наименование товара: **Канальная сплит-система MDV MDTJ-18HWN1/MDOU3-18HN1-L**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/\\_mdv\\_mdtj\\_18hwn1\\_mdou3\\_18hn1\\_l](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_mdv_mdtj_18hwn1_mdou3_18hn1_l)



### **Описание**

Полупромышленные кондиционеры MDV канального типа представляют собой систему кондиционирования воздуха с проводным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Внутренние блоки канальных кондиционеров не заметны для глаз окружающих, легко монтируются в запотолочное пространство.

### **Особенности и преимущества MDV MDTJ-18HWN1/MDOU3-18HN1-L:**

- Средненапорное исполнение
- Воздушный фильтр
- Встроенная дренажная помпа
- Проводной пульт
- Встроенный зимний комплект до -15°C.

### **Характеристики**

Страна бренда

Китай

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Страна сборки                              | Китай                |
| Цвет                                       | серебристый          |
| Электропитание                             | 220-240/1/50         |
| Гарантийный срок                           | 3 года               |
| Вес                                        | 61.2 кг              |
| Площадь помещения                          | 50 кв. м.            |
| Инверторное управление                     | Нет                  |
| Уровень шума в/б, Дб                       | 38                   |
| Мощность охлаждения                        | 5.28 кВт             |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU          | 18 (до 50-60 м.кв)   |
| Режим работы                               | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение)         | 1.95 кВт             |
| Расход воздуха, м³/час                     | 1020                 |
| Wi-fi управление                           | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления            | Да                   |
| Тип внутреннего блока                      | Канальный            |
| Хладагент                                  | R 410A               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)      | 67.4 × 88 × 21 см    |
| Вес (внутренний блок)                      | 23.4 кг              |
| Потребляемая мощность (обогрев)            | 1.65 кВт             |
| Мощность обогрева                          | 5.57 кВт             |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C   | -15 — 43             |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм              | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм             | 12.7                 |
| Максимальная длина трассы                  | 25 м                 |
| Перепад высот                              | 15 м                 |
| Габаритный размер (внешнего блока)         | 33 × 80.5 × 55.4 см  |
| Вес (внешний блок)                         | 37.8 кг              |
| Уровень шума (внешний блок), Дб            | 58.5                 |
| Бренд                                      | MDV                  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.