

Описание товара Напольный газовый котел

Лемакс серии Direct 16



Описание

Напольный газовый котел Лемакс серии Direct 16 с закрытой камерой сгорания мощностью 16 кВт может работать в системе отопления с рабочим давлением до 1.5 атм. Котел не требует подключения к электрической сети. Прямоугольный теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93.

Особенности и преимущества Лемакс серии Direct 16:

- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности, а также инжекционной микрофакельной горелкой;
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей;
- Высокий КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов;
- Защита от задувания котла, перегрева, сажеобразования, контроль наличия пламени;
- Коаксиальная система дымоудаления, не требующая организации стационарного дымохода;
- Смотровое окно контроля за горением основной и запальной горелок;
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной верхней панели.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия

Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Длина	40 см
Ширина	66 см
Высота	79 см
Вес	69 кг
Мощность	16 кВт
КПД %	90
Способ установки	Вертикально
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	160 кв. м.
Установка	Напольная
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °С	5 — 90
Расход природного газа куб. м/час	0.89
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Управление	механическое
Диаметр коаксиального дымохода	310 мм
Патрубок подключения контура отопления	2
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина дымохода	330 мм
Бренд	Lemax

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.